

WD10 Univerzálne spínacie dekodér



Nový univerzálny **prepínacie-top-boxov** od **Kuehne** je jedným z najmodernejších, najpohodlnejší digitálne prijímače, ktoré sú v súčasnosti na modeli železničného trhu je tu. Počet jeho možnosti sú takmer neslýchané rôznorodé, napriek tomu to môže byť veľmi ľahko nastaviť do požadovanej aplikácie. Máme tiež kladie veľký význam na zrozumiteľné ceny.

Spínač dekodér má 2 hlavné skupiny s 8 výstupmi. Samostatne pre každú z dvoch hlavných skupín, je možné požadovaný druh prevádzky zvoliť.

Volebná účasť Režim tak môže prejsť až 8 alebo 16 bodov uncoupler. Dĺžka impulzu na výstupe na prepínač je individuálne nastaviteľný.

Vo svetle režimu, sú (červená / zelená) a svetelné signály s viacerými signálu aspekty riadenej okrem dvoch aspektov svetelných signálov. Samozrejme, že signál obrázky sú pomaly stmievať hore a dole.

S rozsiahlymi nastavenie osvetlenia, režim je poskytovaná - rôzne svetelné efekty, ako je osvetlenie miesta, reklamné osvetlenie a osvetlenie domu možno vybrať a prispôbiť.

Prívod energie spínacie dekodér možné vykonať prostredníctvom digitálneho systému alebo externý napájací zdroj. Dekodéry sú digitálny vstup a externý napájací zdroj s optočlena izolovaný.

Dekodér podporuje všetky štandardné programovacie procedúry DCC (fyzické, stránkovanie CV-CV-Addressing alebo Direct) na programovej skladby. Spätná väzba je vykonaná dekodér v obvode súčasného elektronického "zaťaženie". Pripojenie spotrebiteľa (napr. vypínač) nie je nutné. Po inštalácii, dekodér pomocou "programovania na hlavné" pre konfiguráciu. Vďaka RailCom môžete prečítať všetky nastavenia dekodéra na podmienkach inštalácie. Adresa nastavenie dekodéra a voľba druhu prevádzky môže byť alternatívne uskutočniť stlačením programovacieho tlačidla na WD10.

Prevádzkový stav každého výstupu v každej skupine je indikovaná LED.

Technické údaje

Režimy	DCC formát, Motorola formát Automatická detekcia a prepínanie režimu RailCom (obojsmernú komunikáciu vo formáte DCC)
Výstupy	dve skupiny 8 výstupov v skupine max 1,0 A, integrovaná ochrana proti skratu Celková kapacita prepínanie dekodéra 1,8
Napájanie	digitálny systém alebo externý napájací zdroj (12-18V AC / DC)
Rozmery	83 x 76 x 24.7 mm

Dodávky sú ihneď.

Bod č.	Popis	Obvyklá cena
87010	WD10 spínač dekodér, DCC / Mot, 2 x 1A, RailCom	€ 37.99