



ESU59622

Technické špecifikácie

Prevádzkové režimy:

NMRA / DCC s 14, 28 a 128 stupňami rýchlosti, DCC RailCom®

Dvojciferné a štvorciferné adresy DCC (krátke a dlhé adresy)

Analógové jednosmerné napätie (možno vypnúť).

Automatická detekcia prevádzkového režimu a nastavenie kroku rýchlosti DCC

Podpora brzdných úsekov Lenz® LG100, Märklin®, Roco® a príkazov ZIMO® HLU

Podpora režimu brzdzenia ABC a trasy vlaku ABC Shuttle

Nesprávny cestovný bit / uloženie prevádzkových stavov

Manévrovací prevodový stupeň a akceleráciu a oneskorenie brzdzenia je možné prepnúť pomocou tlačidla

Časť s tempomatom:

2,0 Trvalé zaťaženie

Pripojenie jednosmerného prúdu, zvonovej armatúry a striedavého prúdu (s permanentným magnetom)

Nehlučné, motoricky priateľské ovládanie s taktovou frekvenciou až 50 kHz

Výkon motora chránený proti preťaženiu. Riadenie záťaže 5. generácie (možno vypnúť)

Funkčné výstupy:

10 zosilnených funkčných výstupov

Verzia s rozhraním 21MTC navyše 2 výstupy logickej úrovne a 2 ďalšie výstupy logickej úrovne namiesto SUSI

Verzia s rozhraním PluX22, 2 výstupy logickej úrovne namiesto SUSI

250 mA zaťažiteľnosť na zosilnený výstup

Celkový prúd všetkých funkčných výstupov je približne 500 mA. Výstupy odolné voči skratu

Voľná voľba priradenia výstupov funkcií (mapovanie funkcií)

Rozmery:

21,4 mm x 15,5 mm x 4,5 mm