

Viacnásobné deliteľné vnútorné osvetlenie s vstavaným multiprotokolovým dekodérom (Motorola & DCC) a 11 bezúdržbovými, úspornými LED diódami a jasným svetlom. Digitálny jas nastaviteľný pomocou CV a potenciometra. Vhodné pre vozne všetkých výrobcov, ktoré sú určené na osvetlenie. Upevnenie dosiek pod strechu vozňa. Skrátením dosiek je možné prispôbiť každú dĺžku vozidla. Integrovaná ochrana proti blikaniu pre konzistentné osvetlenie aj pri krátkych prerušeníach napájania, môžu byť pripojené ďalšie podporné kondenzátory / napájacie zdroje. Rôzne nastaviteľné svetelné efekty, ako napr. Simulácia zapínania žiariviek alebo jednotlivých blikajúcich rúrok. Model má spínacie výstupy závislé od smeru jazdy pre predné a zadné osvetlenie. Dodatočný spínací výstup s nosnosťou do 150 mA dopĺňa funkčnosť. Napájanie sa dodáva buď pomocou brúsnych / kontaktných súprav na vozni, alebo pomocou našich spojok pre prúd podľa článku 5048/5071. Vhodné pre DC, AC a digitálne napätie. Možnosť pripojenia na osvetlenie vlaku, z. B. Článok 5056. Vďaka nízkostennému spínaciemu regulátoru sa vnútorné osvetlenie ohrieva len mierne. Spotreba prúdu približne 20 mA. Rozmery: L 254 x W 8 mm.